

Bestillingsopplysninger for Spiraltrappe JOS

Overlat prosjekteringen av trappen til Weland. Får vi opplysningene ovenfor, så får dere en velfungerende trapp. Fyll ut følgende opplysninger eller send en skisse eller en byggtегning med mål for bestilling eller et raskt tilbud.

Rekkverk

- Slisse
- Kvadrat
- Rund
- Tett

Håndløper

Galvanisert stål iht ZM310 med dim. Ø42 mm.

Innvendig håndløper

Galvanisert stål iht ZM310 med dim. Ø42 mm.

Trappetrinn

Hullrist

Reposer

- Kvadratisk, standard
- 90°-repos med radius
- Sluttrinn
- Kundetilpasset mål:
Mål x mm

Port

- Nedre plan
- Övre plan

Beskyttelsesbur

- Beskyttelsesbur kvarts
- Beskyttelsesbur rundt
- Beskyttelsesbur
trappebekledning

Overflatebehandling

- Varmgalvanisert, standard
- Lakkert, innvendig bruk
- Lakkert, utvendig bruk


Trappens radius

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm

Etasjehøyde (gulv til gulv)


Nedre repos

- Vegger, dører, vinduer.
Plassering med mål.
- Dører merkes med størrelse og svinging.




Övre repos

- Vegger, dører, vinduer.
Plassering med mål.
- Ev. åpningsstørrelse på dekke.
- Dører merkes med størrelse og svinging.



Dekkerekkverk

- Merk eventuelt dekkerekkverk med mål.



Andre merknader

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....